

Microstrahlanlage PEENMATIC 1500 ZSF-2



Anlagebeschreibung

Die Microstrahlanlage PEENMATIC 1500 ZSF-2 ist ein Förderbandautomat für flache Bauteile, welche mit einer stufenlos regelbaren Geschwindigkeit durch zwei Microstrahlanlagen geführt werden.

Mit einem zusätzlichen Handlinggerät bzw. einer Transferstation bietet diese Microstrahlanlage zudem die Möglichkeit, das zu bearbeitende Teil auf der Ober- und / oder auf der Unterseite zu strahlen.

Weil eigentlich zwei komplett getrennte Microstrahlanlagen im Einsatz sind, können verschiedene Strahlmittel mit unterschiedlichen Parametern eingesetzt werden.

Technische Daten:	- Strahlkabinen	B 2 x 550 x T 1'500 x H 1'900 mm
	- Gesamte Förderbandanlage	B 2'200 x T 5'300 x H 2'600 mm
	- Betriebsspannung	3 x 400 V + N + PE / 50 Hz
	- Gesamtanschlussleistung	6,5 kW, inklusive Filter
	- Bandgeschwindigkeit	10 cm bis 2 Meter pro Minute

Alle Angaben sind unverbindlich. Wir behalten uns Konstruktionsänderungen und Verbesserungen vor.

Verkauf / Entwicklung
iepcO ag
Hofstrasse 21
CH-8181 Höri
Tel. +41 / (0)44 861 16 16
Fax +41 / (0)44 860 63 86
www.iepcO.ch

Produktion
iepcO ag
Steiächerweg 10
CH-5316 Leuggern
Tel. +41 / (0)56 268 80 40
Fax +41 / (0)56 268 80 50
info@iepcO.ch

Technologien für
perfekte Oberflächen