

Microstrahlanlage PEENMATIC 850 SDA



Anlagebeschreibung:

Die Microstrahlanlage PEENMATIC 850 SDA wird wahlweise mit einer Vertikalachse oder mit einer Horizontalachse bestückt.

An dieser Achse werden 1 bis 3 Automaten-Strahlpistolen montiert, um die automatische, regelmässige Microstrahlbearbeitung der auf dem Drehtisch befestigten Teile gewährleisten zu können.

Die Dreh- und Hubgeschwindigkeiten können stufenlos verstellt werden.

Eine zusätzliche Hand-Strahlpistole wird wahlweise links oder rechts montiert.

Technische Daten:

- Strahlkabine	Breite 1'500 x Tiefe 1'200 x Höhe 2'700 mm
- Arbeitsraum pro Seite	Breite 800 x Tiefe 800 x Höhe 600 mm
- Betriebsspannung	3 x 400 VAC + N + PE / 50/60 Hz
- Gesamtanschlussleistung	4,5 kW, inklusive Filter
- Beleuchtung	6 bar

Alle Angaben sind unverbindlich. Wir behalten uns Konstruktionsänderungen und Verbesserungen vor.

Verkauf / Entwicklung
iepco ag
Hofstrasse 21
CH-8181 Höri
Tel. +41 / (0)44 861 16 16
Fax +41 / (0)44 860 63 86
www.iepco.ch

Produktion
iepco ag
Steiächerweg 10
CH-5316 Leuggern
Tel. +41 / (0)56 268 80 40
Fax +41 / (0)56 268 80 50
info@iepco.ch

Technologien für
perfekte Oberflächen